

INDICACIONES PARA CORTE / *INDICAZIONI PER IL TAGLIO*

Longitudes de corte (mm) *Misure per il taglio (mm)*	Con máquina *Con manovra ad argano*	Con motor por fuera *Con manovra a motore esterno*	Con motor por dentro *Con manovra a motore all'interno*
Perfiles (cajón y barra de carga) *Profili (cassonetto e profilo terminale)*	L-166	L-166	L-130
Eje Ø 70 mm *Rullo Ø 70 mm*	L-168	L-119 (GAVIOTA GM) L-130 (SOMFLY LT)	L-121 (GAVIOTA ARGOS)
Lona / *Tessuto*	L-176	L-176	L-140
Felpudo / *Spazzolino*	L-166	L-166	L-130
Perfil tapa ojiva faldilla *Guarnizione di chiusura ogiva*	L-166	L-166	L-130

MÁQUINA O MOTOR POR FUERA
ARGANO O MOTORE ESTERNO



MOTOR POR DENTRO
MOTORE ALL'INTERNO



LÍNEAS MÍNIMAS (m) / *LARGHEZZE MINIME (m)**

Tamaño de Brazo Smart *Misura Braccio Smart*	Línea mínima con máquina o motor por fuera *Larghezza minima con manovra ad argano o motore esterno*	Línea mínima con motor por dentro *Larghezza minima con manovra a motore all'interno*
1,00	1,26	1,22
1,25	1,51	1,47
1,50	1,76	1,73
1,75	2,02	1,98
2,00	2,35	2,31
2,25	2,60	2,56
2,50	2,85	2,81

MOTORIZACIÓN / *MOTORIZZAZIONE*

	Salida en metros *Sporgenza in metri*	Línea en metros / *Larghezza in metri*				
		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Eje 70 mm *Rullo Ø 70 mm*	1,00	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40
	1,25	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40
	1,50	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40
	1,75		ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40
	2,00		ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40
	2,25			ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40
	2,50			ARGOS 40	ARGOS 40	ARGOS 40

Más información en: / *Per altra informazione:*











IRIS

Sistema Cofre / Sistema Cassonetto




stema Cassonetto

Cassonetto, costituito da 2 soli profili, tagliati alla stessa lunghezza.
Capacità di contenimento, su rullo ogiva Ø 70 mm, superiore a 2,75 mt. di tessuto.
Ancoraggio a parete o soffitto diretto, senza supporto addizionale.
A cassonetto chiuso, il Nuovo Braccio SMART, si integra nella stesso.

Recomendaciones / Raccomandazioni

Recomendado hasta 4,00 m de línea por 2,50 m de salida de lona o 5,00 m de línea por 2,00 m de salida, con homologación Clase II en ambos casos.
Inclinación de lona en abierto de 5º hasta 70º.
Opción de regulación de la barra de carga con el cofre cerrado.


Raccomandato fino a 4,00 m di larghezza per 2,50 m di sporgenza e/o 5,00 m di larghezza per 2,00 m di sporgenza, con omologazione in Classe II in entrambi i casi.
Inclinazioni a braccio aperto da 5º sino a 70º.
E' possibili regolare la barra terminale a cassonetto completamente chiuso.




INSTALACIÓN A PARED
SOLUZIONE A PARETE


TAPA del LADO del PUNTO
TAPPO LATO OPPOSTO MANOVRA

TAPA del LADO del MOTOR/MÁQUINA
TAPPO LATO ARGANELLO/MOTORE




PARED
PARETE





TECHO
SOFFITTO




blanco. Eje Ø 70 / ***Esempio di montaggio Sistema Iris, 3,00 m x 1,75 m braccio.*** *Nel colore bianco. Rullo Ø 70*

DESCRIPCIÓN / *DESCRIZIONE*	CÓDIGO *CODICE*	UDS.
EJEMPLO IRIS CON MÁQUINA / *ESEMPIO SISTEMA IRIS MANOVRA AD ARGANO*		
Juego de perfiles cofre Iris *Set profili cassonetto Iris*	8013-885	4 m
Kit cofre Iris *Kit accessori cassonetto Iris*	8013-862	1
Juego brazos invisibles Smart (1,75 m) *Kit braccio a scomparsa Smart (1,75 m)*	8008-1221	1
Tubo ranurado galvanizado *Rullo con ogiva*	8003-24	4 m
Casquillo 70 mm ranurado de aluminio para punto, espiga redonda 12x40 mm / *Calotta con ogiva Ø 70 mm alluminio, perno Ø 12x40 mm*	8002-39	1
Casquillo 70 mm ranurado de aluminio para máquina, espiga cuadrada 13x63 mm / *Calotta con ogiva Ø 70 mm alluminio, con perno quadro 13x63 mm*	8002-29	1
Máquina Ciclon 1/11 cáncamo 90 mm roscada *Arganello Ciclon 1/11 occhiolo L 90 mm fori filettati*	8001-191	1
Manivela extra lacada gancho zincado (1,50 m) *Asta verniciata gancio zincato (1,50 m)*	8009-10	1
Pinza sujeta manivela de poliamida *Ferma asta plastica*	7010-39	1



DESCRIPCIÓN / *DESCRIZIONE*		
Kit cofre Iris *Kit accessori cassonetto Iris*		1
8013-862	Blanco / *Bianco*	
8013-863	Negro / *Nero*	
8013-864	Plata / *Argento*	
8013-865	Bronce / Bronzo	
8013-866	Gris 7011 / *Grigio 7011*	
8013-867	Marrón 8014 / *Marrone 8014*	
8013-1111	Beige 1013	



DESCRIPCIÓN / *DESCRIZIONE*			
Kit perfiles cofre Iris *Set profili cassonetto Iris*		1	L/m
8013-885/869/1127/886/877	Blanco / *Bianco*		4/5/5,8/6/7
8013-870/1129/878	Negro / *Nero*		5/5,8/7
8013-871/1130/879	Plata / *Argento*		5/5,8/7
8013-872/1131/880	Bronce / Bronzo		5/5,8/7
8013-873/1132/881	Gris 7011 / *Grigio 7011*		5/5,8/7
8013-874/1133/882	Marrón 8014 / *Marrone 8014*		5/5,8/7
8013-1123/1134/1124	Beige 1013		5/5,8/7

EN-13561:2004	Ábaco de resistencia al viento / *Abaco de resiste*
EN-1933:1999	Ábaco de resistencia al agua / *Abaco resistenza*

1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	
IM	IM	IM	2	2	
IM	IM	IM	2	2	
IM	IM	IM	2	2	
IM	IM	IM	2	2	
IM	IM	2	2	2	
IM	IM	2	2	2	
IM	IM	3	3	3	
IM	IM	2	2	2	
IM	3	3	3	3	
IM	2	2	2	2	
IM	3	3	3	3	
M	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	
2	2	2	2	2	

Clase 0 / ***Clase 0***
No cumple homologación
Non è prevista omologazione

Clase 1 / ***Clase 1***

Clase 2 / ***Clase 2***

Clase 3 / ***Clase 3***

IM Imposibilidad de montaje
Impossibile il montaggio

RESISTENC

Clase / *Classe*	Velocidad Máx
1	
2	
3	

RESISTENCIA EMBOLSA

Clase / *Classe*	Resist
1	
2	

* NOTA: Las clases expuestas han sido obtenidas según ensayos descritos en los E.I.T.
NOTA: Le classi esposte, sono state ottenute secondo le condizioni di prova descritte nel m